

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Produkt	ZELLIGE CAMELLO 10X10
Varenummer	MARAM5P2
Norm	NS EN 14411 BIII

Sklisikkerhetsgruppe (Gulv)	
Vannoppsug (NS EN ISO 10545-3)	>10%
Slitasje (PEI 1-5) (NS EN ISO 10545-14) GL	
Frostsikker (NS EN ISO 10545-12)	Nei

Byggerenhold	Normal sluttrensjøring. Eventuelt renses med milde sure vaskemidler for å fjerne fugeslør. Eks. Alfix rensevæske. NB! Tørk overflaten tørr umiddelbart etter vask.
Førstegangsbehandling	Keramisk flis har ikke behov for førstegangsbehandling
Daglig renhold	Normal vasking etter behov med Rent vann. PH-nøytralt vaskemiddel (Eks. Surfapore Savon «Daglig Rent», Alfix gulvpleje) kan benyttes, men vi anbefaler rent vann. Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks grønnsåpe) Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre.
Vedlikehold og Pleie	Regelmessig renhold etter behov med PH-nøytrale midler

Importør/Leverandør	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES www.modena.no
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------