

AKEMI®	Antigrønn POWER
Teknisk merkeblad	1/2

Karakteristikk	AKEMI® Anti-grønn er et hurtigvirkende lett alkalisk rengjøringsmiddel på basis av aktive klorforbindelser. Produktet inneholder ikke løsemidler.
Bruksområde	AKEMI® Anti-grønn benyttes for grundig og hurtig fjerning av naturlige smussbelegg fra fasader, tak, murer, vegger av natur- og kunststein som marmor, granitt, betong osv. Organiske misfarginger som kommer fra kartong, blomster, fuglemøkk, nikotin osv. kan fjernes på en fremragende måte med AKEMI® Anti-grønn.
Bruksanvisning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grove forurensinger fjernes mekanisk. 2. a) Flaske/kanne Produktet påføres ufortynnet med pensel eller svamp. b) Sprayflaske Overflaten sprayeres jevnt på ca. 25cm avstand. 3. Skal ikke tørke ut. Hvis nødvendig gjentas behandlingen. 4. Etter ca. 10-20 min virkningstid, rengjøres grundig med børste og vann.
Viktig informasjon	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk egnede hansker. • Må ikke komme i direkte berøring med planter. I så fall, skyl godt med vann. • Må ikke komme i kontakt med metaller, treverk og klær; fare for fargeforandring, bleking. • Benyttet produkt skal ikke fylles tilbake på flasken. • Beskyttes mot direkte solstråling og varme. • Produktet er registrert med Nr. 1257 0015 hos forurensningstilsynet. • Dysen på sprayflasken bør fjernes etter bruk og rengjøres med vann. • For forskriftsmessig avfallsbehandling skal flasken tømmes helt.
Sikkerhetsinformasjon	Se EU-sikkerhetsdatablad

Tekniske data	<p>Forbruk: ca. 10 – 20 m²/ltr. Farge : Transparent, gulaktig Tetthet : 1,10 g/cm³ pH-verdi: ca. 11 Lagring: Produktet er holdbart i ca. 1 år i original- emballasje og ved kjølig, men frostfri lagring.</p>
Vær oppmerksom på	<p>Disse opplysningene er gitt på basis av de siste tilgjengelige produktopplysninger og brukerveiledninger fra vårt firma. Da bruken av produktet og brukernes arbeidsteknikk ligger utenfor vår kontroll, kan ikke produsenten stilles til ansvar med bakgrunn i innholdet i dette datablad.</p>