# FDV

modena

Fliser - inspirert av naturen

## Forvaltning, Drift og Vedlikehold

| | |
|---|---|
| **Produkt** | **MODENA PRO STONE LIGHT BEIGE 5X5/30X30CM** |
| **Varenummer** | MOPRSTLB5533 |
| **Norm** | NS EN 14411 Bla |

| | |
|---|---|
| **Sklisikkerhetsgruppe** (Gulv) | R10/B |
| **Vannoppsug** (NS EN ISO 10545-3) | <0,5% |
| **Slitasje (PEI 1-5)** (NS EN ISO 10545-14) GL | |
| **Frostsikker** (NS EN ISO 10545-12) | Ja |

| | |
|---|---|
| **Byggerenhold** | Normal sluttrengjøring. Fuge- og kalkslør renses med **Modena Naturstein- og flisrens** (obs! polerte overflater testes alltid på lite område før fullskala rens.). Skyll av med rikelig rent vann. |
| **Førstegangsbehandling** | Keramisk flis har normalt sett ikke behov for førstegangsbehandling.<br>Ved evt impregnering av overflate/fuger benyttes **Modena Steinimpregnering/ Modena skifer- og natursteinimpregneri**ng. |
| **Daglig renhold** | Normal vasking etter behov med **Modena Dagligrent**.<br>Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks grønnsåpe)<br>Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre. |
| **Vedlikehold og Pleie** | Periodisk renhold (ca 1 gang per år), eller ved behov, foretas med **Akemi Steinrens** (svært egnet også for keramisk flis), eller **Modena Naturstein- og flisrens.** |

| | |
|---|---|
| **Importør/Leverandør** | Modena Gruppen AS<br>Brannstasjonsveien 22<br>4312 SANDNES<br>www.modena.no |