

## Forvaltning, Drift og Vedlikehold

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produkt</b>    | <b>MODENA PRO SALT ANTRACIT R9 30X30CM</b> |
| <b>Varenummer</b> | RAKTAA35508                                |
| <b>Norm</b>       | NS EN 14411 Bla UGL                        |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Sklisikkerhetsgruppe</b><br>(Gulv)               | R9     |
| <b>Vannoppsug</b><br>(NS EN ISO 10545-3)            | ≤ 0,5% |
| <b>Slitasje (PEI 1-5)</b><br>(NS EN ISO 10545-7) GL | -      |
| <b>Frostsikker</b><br>(NS EN ISO 10545-12)          | Ja     |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Byggerenhold</b>          | Normal sluttrensjøring. Eventuelt renses med surt vaskemiddel for å fjerne fugeslør. <i>Eks: Alfix Rensevæske eller Alfix Syr'A.</i>  |
| <b>Førstegangsbehandling</b> | Keramisk flis har ikke behov for førstegangsbehandling.   |
| <b>Daglig renhold</b>        | Normal vasking etter behov med PH-nøytralt vaskemiddel.<br><i>Eks: Surfapore Savon «Daglig Rent», Alfix Gulvpleje eller Alfix Marmor- &amp; Keramikkvask.</i><br>Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks. grønnsåpe).<br>Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre. |
| <b>Vedlikehold og pleie</b>  | Regelmessig renhold etter behov med PH-nøytrale midler.   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Importør/Leverandør</b> | Modena Gruppen AS<br>Brannstasjonsveien 22<br>4312 SANDNES<br><a href="http://www.modena.no">www.modena.no</a> |
|----------------------------|--|