

Monteringsanvisning

Før montering

Sjekk at hovedstoppekranen og andre stoppekraner fungerer som de skal, og at de ikke går tregt på grunn av kalkavleiringer etc. Kalkavleiringer som løsner i stoppekranen kan skade de indre delene av det nye armaturet. Steng deretter nødvendige stoppekraner før montering.

Montering

Se grafikk neste side.



Etter montering

Ta ut perlatoren/luftblanderen med medfølgende plastnøkkel,

Åpne sakte stoppekranen mens armaturet er åpent, slik at vannet i rørene kan renses gjennom og smuss ikke setter seg fast i de indre delene av armaturet.

Etter en kort stund kan armaturet stenges av igjen, og luftblanderen monteres. Ta vare på plastnøkkelen for senere vedlikehold.

Vedlikehold og rengjøring

Ikke bruk rengjøringsmidler med etsende eller slipende egenskaper.

Garanti

Garantien er ugyldig hvis ikke-godkjente komponenter brukes under installasjonen.

Garantien bortfaller også hvis manglende filter eller manglende vedlikehold av filterne fører til at urenheter når armaturets mekanismer. Frostspreng dekkes ikke av garantien.

Feil

Ved eventuelle feil på produktet, kontakt butikken eller salgsstedet der produktet ble kjøpt.

