

Produkt

Seal-it® 550 FINISH er et PH-nøytralt, nedbrytbart, løsemiddelfritt og universalt overflatebehandlingsprodukt for en kjapp, enkel og attraktiv overflatebehandling av fugeforseglinger. Tilgjengelig i 5 liter konsentrat og 1 liter ferdigblandet produkt.

Bruksområde

- Som utjevningmiddel for enkel, ren og jevn overflatebehandling av fugeforseglinger. (våt påføring)
- Brukes kun før hinnedannelse på materialer som skal overflatebehandles.
- Egnet for alle typer fugemasser.

Egenskaper

- PH-nøytral, nedbrytbar, løsemiddelfri.
- Gjør det lettere å få en jevn og fin overflate på fugeforseglinger.
- Fortynnes lett i vann, for kostnadseffektiv bruk.
- Etterlater ingen streker eller flekker med korrekt blandingsforhold.
- Praktisk talt luktfri, ikke-aggressiv mot overflater.
- UN-godkjent innpakning, utrustet med sikkerhetsforsegling.
- Silikonfri, slik at fugemassens overflatespenning ikke endres og påvirker malingsresultat, såfremt ikke for mye tas i bruk.
- Tilgjengelig i en praktisk sprayboks (liten innpakning), ferdigblandet variant.



Standard produktserie

Farge	1 x 5-liter jerrykanne	12 x 1-liter sprayflaske
Ikke relevant	SI-550-000-5000	SI-550-000-1000

Andre innpakning ved henvendelser.

Tekniske produktdata

Base		VANN/SÅPE
Lukt		Svak
Tetthet	g/ml	1,03
Viskositet	mPas	Ca 5000
pH 1 %		7,0–7,5
pH 10 %		7,5–8,0
pH ufortynnet		8,0–8,5

Holdbarhet

I uåpnet originalinnpakning, lagret oppreist på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil produktet holde seg opptil 24 måneder etter produksjonsdato.

Bruksbetingelser

- Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +5 °C og +40 °C.
- Blandingsforhold: fra 1 til maks 3 deler Seal-it® 550 FINISH til 100 deler vann.
- Etter at de 2 delene (Seal-it® FINISH/vann) er blandet, bland dem godt til en homogen masse.
- Etter påføring av fugemasse, fukt fugeoverflaten og tilstøtende materialer likt med fortynnet Seal-it® 550 FINISH. Se til å ikke bruke for mye. Fugen kan nå behandles for en jevn og fin overflate med et pusseredskap, sparkelspade eller PVC-munning. Om nødvendig, kan fugen behandles igjen med Seal-it® 550 FINISH.
- Bruk vann til fjerning av overflødig Seal-it® 550 FINISH.

Begrensninger og anbefalinger

Bland Seal-it® 550 FINISH med vann i korrekt blandingsforhold før bruk. Ukorrekt blandingsforhold kan forårsake såpedannelse, hvilket påvirker malbarhet og kan medføre flekker på overflaten. Etter bruk av Seal-it® 550 FINISH anbefaler vi å rengjøre og/eller skylle tilstøtende overflater med vann for å forhindre spordannelse. Behandlingsrester kan negativt påvirke en malings flyt og klebeevne (overflatespenningen øker).

Helse og sikkerhet

Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis materiale kommer i kontakt med øyne, skylle rikelig med vann og oppsøk lege. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel.

Garanti og ansvarlighet

Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk.

